

Endüstriyel Tiner

Toluen Esaslı

Industrial Thinner (Toluene Based)

Toluen esaslı hızlı çözücü - selülozik boya ve endüstriyel yağ çözme

Diğer adlar: toluen, toluol, metilbenzen, endüstriyel tiner

MADDE KİMLİĞİ VE ÖZELLİKLER

EC NO	GTİP	ANA BİLEŞEN CAS	FİZİKSEL HÂL
203-625-9	3814.00.90	108-88-3	Sıvı
SAFLIK	YOĞUNLUK (G/ML)	KAYNAMA NOKTASI (°C)	PARLAMA NOKTASI (°C)
Toluen esaslı karışım	0,867	111	4
RAF ÖMRÜ			
24 ay			

TEHLİKE BİLGİSİ



TEHLİKE

Alevlenir sıvı 2 - Aspirasyon toksisitesi 1 - Cilt tahrişi 2 - STOT-SE 3 - Üreme toksisitesi 2 - STOT-RE 2

H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H361	Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. < özel etkileri biliniyorsa belirtiniz> < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılık oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>.

ÖNLEM İFADELERİ

P210	Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.	P303+P361+P353	CİLT [veya saç] ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın [veya duş alın].
P280	Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.	P308+P313	Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P301+P310	YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.	P403+P233	İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P331	Kusturmayın.	P501	İçeriği/kabı yerel/ulusal mevzuata uygun olarak yetkili tehlikeli atık toplama noktasına bertaraf edin.

TAŞIMA (ADR)

ADR SINIFI	UN NUMARASI	AMBALAJ GRUBU
3	UN1263	II

KULLANIM ALANLARI

Selülozik boya inceltme	makine ve metal yağ çözme
yapıştırıcı ve reçine seyreltme	baskı mürekkebi

SAKLAMA KOŞULLARI

Serin ve havalandırılan yerde	ateş ve kıvılcımdan uzakta
kabı sıkıca kapalı	

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

SKU	NET	AMBALAJ	BRÜT AĞIRLIK
ETN-1L	1 L	Şişe	952 g
ETN-5L	5 L	Bidon	4585 g
ETN-30L	30 L	Bidon	27360 g

YASAL NOT

KTk ön madde Kategori 3 (toluen) - izleme ve alıcı beyanı — 2313 s. Kanun ve TİTCK kontrole tabi madde listesi - KKDİK Ek-17 md. 48 (yapıştırıcı ve sprey boyada halka arz yasağı)

BU BELGENİN KAPSAMI

Bu form bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) değildir ve onun yerine geçmez. Güvenli kullanım, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılma ve bertaraf bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formu esas alınmalıdır.

Buradaki değerler tipik değerlerdir, bir şartname ya da parti analizi taahhüdü değildir; bağlayıcı olan tedarikçinin Güvenlik Bilgi Formu ve ilgili partinin analiz sertifikasıdır. Ürünün kullanıma uygunluğunu kendi koşullarında sınamak kullanıcının sorumluluğundadır.