

Etil Asetat

Ethyl Acetate

Hızlı uçan meyvemsi kokulu ester çözücü

Diğer adlar: ethyl acetate, EA

MADDE KİMLİĞİ VE ÖZELLİKLER

CAS NO	EC NO	GTİP	FİZİKSEL HÂL
141-78-6	205-500-4	2915.31.00	Sıvı
SAFLIK	YOĞUNLUK (G/ML)	KAYNAMA NOKTASI (°C)	PARLAMA NOKTASI (°C)
≥ %99,5	0,902	77	-4
RAF ÖMRÜ			
24 ay			

TEHLİKE BİLGİSİ



TEHLİKE

Alevlenir sıvı 2 - Göz tahrişi 2 - STOT-SE 3

H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.	P303+P361+P353 CİLT [veya saç] ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın [veya duş alın].
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.	P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun ve bağlayın.	P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.	P501 İçeriği/kabı ... bertaraf edin.

TAŞIMA (ADR)

ADR SINIFI	UN NUMARASI	AMBALAJ GRUBU
3	UN1173	II

KULLANIM ALANLARI

Fleksografik ve rotogravür mürekkep	hızlı kuruyan yapıştırıcı
oje çıkarıcı formülasyonu	reçine çözme

SAKLAMA KOŞULLARI

Serin ve havalandırılan yerde	ateş ve kıvılcımdan uzakta
kabı sıkıca kapalı	

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

SKU	NET	AMBALAJ	BRÜT AĞIRLIK
EAS-1L	1 L	Şişe	987 g
EAS-5L	5 L	Bidon	4760 g
EAS-20L	20 L	Bidon	18940 g

YASAL NOT

Serbest — KKDİK Ek-17 kapsamında halka arz kısıtı yok

BU BELGENİN KAPSAMI

Bu form bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) değildir ve onun yerine geçmez. Güvenli kullanım, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılma ve bertaraf bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formu esas alınmalıdır.

Buradaki değerler **tipik değerlerdir**, bir şartname ya da parti analizi taahhüdü değildir; bağlayıcı olan tedarikçinin Güvenlik Bilgi Formu ve ilgili partinin analiz sertifikasıdır. Ürünün kullanıma uygunluğunu kendi koşullarında sınamak kullanıcının sorumluluğundadır.