

Fırın Tiner

Ksilen Esaslı

Baking Thinner (Xylene Based)

Fırın boyalarında kullanılan yavaş uçan ksilen esaslı inceltici

Diğer adlar: ksilen, ksilol, xylene, fırın tineri

MADDE KİMLİĞİ VE ÖZELLİKLER

EC NO	GTİP	ANA BİLEŞEN CAS	FİZİKSEL HÂL
215-535-7	3814.00.90	1330-20-7	Sıvı
SAFLIK	YOĞUNLUK (G/ML)	KAYNAMA NOKTASI (°C)	PARLAMA NOKTASI (°C)
Ksilen esaslı karışım	0,868	138	25
RAF ÖMRÜ			
24 ay			

TEHLİKE BİLGİSİ



TEHLİKE

Alevlenir sıvı 3 - Aspirasyon toksisitesi 1 - Akut toksite 4 (deri ve soluma) - Cilt tahrişi 2 - Göz tahrişi 2 - STOT-SE 3 - STOT-RE 2 - Kronik sucul 3

H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H304	Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312+H332	Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335	Solumun yolu tahrişine yol açabilir.
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz.
H412	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P331 Kusturmayın.

P302+P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ve sabunla yıkayın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P501 İçeriği/kabı yerel/ulusal mevzuata uygun olarak yetkili tehlikeli atık toplama noktasına bertaraf edin.

TAŞIMA (ADR)

ADR SINIFI	UN NUMARASI	AMBALAJ GRUBU
3	UN1263	III

KULLANIM ALANLARI

Fırın boya inceltme sentetik ve akrilik boya

endüstriyel astar seyreltme ekipman temizliği

SAKLAMA KOŞULLARI

Serin ve havalandırılan yerde ateş ve kıvılcımdan uzakta

kabı sıkıca kapalı

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

SKU	NET	AMBALAJ	BRÜT AĞIRLIK
FTN-1L	1 L	Şişe	953 g
FTN-5L	5 L	Bidon	4590 g
FTN-30L	30 L	Bidon	27390 g

YASAL NOT

Serbest - CMR 1A/1B değil — KKDİK Ek-17 kapsamında halka arz kısıtı yok

BU BELGENİN KAPSAMI

Bu form bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) değildir ve onun yerine geçmez. Güvenli kullanım, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılma ve bertaraf bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formu esas alınmalıdır.

Buradaki değerler tipik değerlerdir, bir şartname ya da parti analizi taahhüdü değildir; bağlayıcı olan tedarikçinin Güvenlik Bilgi Formu ve ilgili partinin analiz sertifikasıdır. Ürünün kullanıma uygunluğunu kendi koşullarında sinamak kullanıcının sorumluluğundadır.