

İzo Butanol

Isobutanol (2-methyl-1-propanol)

Boya, vernik ve mürekkep formülasyonlarında çözücü olarak kullanılan dallanmış zincirli bir alkol.

Diğer adlar: Isobutyl alcohol, 2-Methyl-1-propanol, İzobütıl alkol

MADDE KİMLİĞİ VE ÖZELLİKLER

CAS NO	EC NO	ANA BİLEŞEN CAS	FİZİKSEL HÂL
78-83-1	201-148-0	78-83-1	Sıvı
YOĞUNLUK (G/ML)	KAYNAMA NOKTASI (°C)	PARLAMA NOKTASI (°C)	
0,802	108	28	

TEHLİKE BİLGİSİ



DİKKAT

Alevlenir sıvı 3 - Deri tahrişi 2 - Ciddi göz hasarı 1 - Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet) 3

H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

TAŞIMA (ADR)

ADR SINIFI	UN NUMARASI	AMBALAJ GRUBU
3	UN1212	III

KULLANIM ALANLARI

Boya ve vernik çözücüsü
Ester ve plastikleştirici üretiminde ara madde
Baskı mürekkebi formülasyonu
Ekstraksiyon çözücüsü

SAKLAMA KOŞULLARI

Serin, iyi havalandırılan yerde saklayın
Ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutun
Sıkı kapalı kaplarda muhafaza edin

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

SKU	NET	AMBALAJ	BRÜT AĞIRLIK
TP-100-1	170 KG	IBC tank	—
TP-100-2	800 KG	IBC tank	—

BU BELGENİN KAPSAMI

Bu form bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) değildir ve onun yerine geçmez. Güvenli kullanım, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılma ve bertaraf bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formu esas alınmalıdır.

Buradaki değerler tipik değerlerdir, bir şartname ya da parti analizi taahhüdü değildir; bağlayıcı olan tedarikçinin Güvenlik Bilgi Formu ve ilgili partinin analiz sertifikasıdır. Ürünün kullanıma uygunluğunu kendi koşullarında sınamak kullanıcının sorumluluğundadır.