

İzobutil Asetat

IBA

Isobutyl Acetate

Butil asetatin daha hızlı uçan izomeri

Diğer adlar: IBA, isobutyl acetate, izobütıl asetat

MADDE KİMLİĞİ VE ÖZELLİKLER

CAS NO	EC NO	GTİP	FİZİKSEL HÂL
110-19-0	203-745-1	2915.39.00	Sıvı
SAFLIK	YOĞUNLUK (G/ML)	KAYNAMA NOKTASI (°C)	PARLAMA NOKTASI (°C)
≥ %99	0,871	118	18
RAF ÖMRÜ			
24 ay			

TEHLİKE BİLGİSİ



TEHLİKE

Alevlenir sıvı 2 - STOT-SE 3

H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.	P303+P361+P353 CİLT [veya saç] ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın [veya duş alın].
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.	P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun ve bağlayın.	P501 İçeriği/kabı ... bertaraf edin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.	

TAŞIMA (ADR)

ADR SINIFI	UN NUMARASI	AMBALAJ GRUBU
3	UN1213	II

KULLANIM ALANLARI

Selülozik ve akrilik boya	baskı mürekkebi
yapıştırıcı formülasyonu	reçine çözme

SAKLAMA KOŞULLARI

Serin ve havalandırılan yerde	ateş ve kıvılcımdan uzakta
kabı sıkıca kapalı	

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

SKU	NET	AMBALAJ	BRÜT AĞIRLIK
IBA-1L	1 L	Şişe	956 g
IBA-5L	5 L	Bidon	4605 g
IBA-20L	20 L	Bidon	18320 g

YASAL NOT

Serbest — KKDİK Ek-17 kapsamında halka arz kısıtı yok

BU BELGENİN KAPSAMI

Bu form bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) değildir ve onun yerine geçmez. Güvenli kullanım, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılma ve bertaraf bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formu esas alınmalıdır.

Buradaki değerler tipik değerlerdir, bir şartname ya da parti analizi taahhüdü değildir; bağlayıcı olan tedarikçinin Güvenlik Bilgi Formu ve ilgili partinin analiz sertifikasıdır. Ürünün kullanıma uygunluğunu kendi koşullarında sınamak kullanıcının sorumluluğundadır.