

LABSA

Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid

Deterjan ve temizlik ürünlerinde en yaygın kullanılan anyonik yüzey aktif madde hammaddesi.

Diğer adlar: LAS, Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid, Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivatives

MADDE KİMLİĞİ VE ÖZELLİKLER

CAS NO	EC NO	FİZİKSEL HÂL	SAFLIK
68584-22-5	271-528-9	Sıvı	≥%96 (benzensülfonik asit, C10-16 alkil türevleri). Kalan kısım: ≤%1,5 tepkimeye girmemiş alkilbenzen, ≤%1,5 serbest sülfürik asit, ≤%1 su
YOĞUNLUK (G/ML)	KAYNAMA NOKTASI (°C)	PARLAMA NOKTASI (°C)	
1,04-1,054	>100	150-210	

TEHLİKE BİLGİSİ



TEHLİKE

Metallere karşı aşındırıcı 1 - Akut toksisite 4 (ağız) - Cilt aşınması 1C - Ciddi göz hasarı 1

H290	Metalleri aşındırabilir.
H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.	P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.	P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.	P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.	P390 Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin.
P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağız çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.	P405 Kilit altında saklayın.
P303+P361+P353 CİLT [veya saç] ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın [veya duş alın].	P406 Aşındırıcılara dayanıklı, iç astarı sağlam bir kapta depolayın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.	P501 İçeriği/kabı yerel/ulusal mevzuata uygun olarak yetkili tehlikeli atık toplama noktasına bertaraf edin.

TAŞIMA (ADR)

ADR SINIFI	UN NUMARASI	AMBALAJ GRUBU
8	UN2586	III

KULLANIM ALANLARI

Sıvı ve toz deterjan üretimi	Bulaşık deterjanı formülasyonları
Endüstriyel/kurumsal temizlik ürünleri	Emülgatör ve ara madde

SAKLAMA KOŞULLARI

Serin, kuru ve iyi havalandırılan yerde, doğrudan güneş ışığından uzak	
Orijinal veya korozyona dayanıklı iç kaplamalı kapta (karbon çeliği/alüminyum/galvaniz kullanılmaz)	
Isı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak	Sıkıca kapalı, kilit altında

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

SKU	NET	AMBALAJ	BRÜT AĞIRLIK
TP-110-1	210 KG	Varil	—
TP-110-2	220 KG	Varil	—

BU BELGENİN KAPSAMI

Bu form bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) değildir ve onun yerine geçmez. Güvenli kullanım, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılma ve bertaraf bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formu esas alınmalıdır.

Buradaki değerler tipik değerlerdir, bir şartname ya da parti analizi taahhüdü değildir; bağlayıcı olan tedarikçinin Güvenlik Bilgi Formu ve ilgili partinin analiz sertifikasıdır. Ürünün kullanıma uygunluğunu kendi koşullarında sinamak kullanıcının sorumluluğundadır.