

Metilen Klorid

Methylene Chloride

Güçlü ve yanmayan boya sökücü çözücü - halka arzı kısıtlı

Diğer adlar: diklorometan, DCM, metilen klorür, dichloromethane

MADDE KİMLİĞİ VE ÖZELLİKLER

CAS NO	EC NO	GTİP	FİZİKSEL HÂL
75-09-2	200-838-9	2903.12.00	Sıvı
SAFLIK	YOĞUNLUK (G/ML)	KAYNAMA NOKTASI (°C)	PARLAMA NOKTASI (°C)
≥ %99,9	1,325	40	yanmaz
RAF ÖMRÜ			
36 ay			

TEHLİKE BİLGİSİ



DİKKAT

Kanserojen 2 - Cilt tahrişi 2 - Göz tahrişi 2 - STOT-SE 3 - STOT-RE 2

H315	Cilt tahrişine yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335	Solumun yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H351	Kansere yol açma şüphesi var. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz >
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz >. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz.

ÖNLEM İFADELERİ

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.	P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.	P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.	P501 İçeriği/kabı yerel/ulusal mevzuata uygun olarak yetkili tehlikeli atık toplama noktasına bertaraf edin.
P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.	

TAŞIMA (ADR)

ADR SINIFI	UN NUMARASI	AMBALAJ GRUBU
6.1	UN1593	III

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel boya sökme	poliüretan köpük temizliği
yapıştırıcı çözme	kimyasal reaksiyon çözücüsü

SAKLAMA KOŞULLARI

Serin ve iyi havalandırılan yerde	ışıkta uzakta	kabı sıkıca kapalı
-----------------------------------	---------------	--------------------

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

SKU	NET	AMBALAJ	BRÜT AĞIRLIK
MCL-1L	1 L	Şişe	1410 g
MCL-5L	5 L	Bidon	6875 g
MCL-30L	30 L	Bidon	41100 g

YASAL NOT

KKDİK Ek-17 md. 59 - boya sökücü olarak halka arz YASAK — KKDİK Ek-17 md. 59 (≥ %0,1 diklorometan içeren boya sökücülerin genel tüketiciye ve eğitimsiz profesyonelle arzı yasak)

BU BELGENİN KAPSAMI

Bu form bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) değildir ve onun yerine geçmez. Güvenli kullanım, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılma ve bertaraf bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formu esas alınmalıdır.

Buradaki değerler **tipik değerlerdir**, bir şartname ya da parti analizi taahhüdü değildir; bağlayıcı olan tedarikçinin Güvenlik Bilgi Formu ve ilgili partinin analiz sertifikasıdır. Ürünün kullanıma uygunluğunu kendi koşullarında sınamak kullanıcının sorumluluğundadır.