

Nitrik Asit %56

Nitric acid, 56% aqueous solution

Gübre üretimi ve metal yüzey işlemlerinde kullanılan güçlü mineral asit çözeltisi.

Diğer adlar: HNO₃, Azot asidi

MADDE KİMLİĞİ VE ÖZELLİKLER

CAS NO	EC NO	ANA BİLEŞEN CAS	FİZİKSEL HÂL
7697-37-2	231-714-2	7697-37-2	Sıvı
SAFLIK	YOĞUNLUK (G/ML)		
%56 (sulu çözelti)	1,35		

TEHLİKE BİLGİSİ



TEHLİKE

Oksitleyici sıvı 3 - Deri aşınması 1A - Akut toksisite 3 (solunum)

H272	Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H331	Solunması halinde toksiktir.

TAŞIMA (ADR)

ADR SINIFI	UN NUMARASI	AMBALAJ GRUBU
8	UN2031	II

KULLANIM ALANLARI

- Azotlu gübre üretimi Metal yüzey işleme (dağlama/parlatma)
- Kimyasal sentez

SAKLAMA KOŞULLARI

- Serin ve iyi havalandırılan yerde saklayın
- Organik maddelerden, metallerden ve indirgeyicilerden uzak tutun
- Asit dayanımlı, sızdırmaz kapta muhafaza edin
- Doğrudan güneş ışığından koruyun

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

SKU	NET	AMBALAJ	BRÜT AĞIRLIK
TP-133-1	80 KG	Bidon	—
TP-133-2	1400 KG	IBC tank	—

BU BELGENİN KAPSAMI

Bu form bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) değildir ve onun yerine geçmez. Güvenli kullanım, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılma ve bertaraf bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formu esas alınmalıdır.

Buradaki değerler **tipik değerlerdir**, bir şartname ya da parti analizi taahhüdü değildir; bağlayıcı olan tedarikçinin Güvenlik Bilgi Formu ve ilgili partinin analiz sertifikasıdır. Ürünün kullanıma uygunluğunu kendi koşullarında sınamak kullanıcının sorumluluğundadır.