

PMA

Propilen Glikol Metil Eter Asetat

Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate

Elektronik ve yüksek kaliteli boyalarda kullanılan yavaş uçan glikol eter esteri

Diğer adlar: PMA, PGMEA, metoksi propil asetat

MADDE KİMLİĞİ VE ÖZELLİKLER

CAS NO	EC NO	GTİP	FİZİKSEL HÂL
108-65-6	203-603-9	2915.39.00	Sıvı
SAFLIK	YOĞUNLUK (G/ML)	KAYNAMA NOKTASI (°C)	PARLAMA NOKTASI (°C)
≥ %99,5	0,966	146	45
RAF ÖMRÜ			
24 ay			

TEHLİKE BİLGİSİ



DİKKAT

Alevlenir sıvı 3 - STOT-SE 3

H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.	P303+P361+P353 CİLT [veya saç] ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın [veya duş alın].
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.	P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun ve bağlayın.	P501 İçeriği/kabı yerel/ulusal mevzuata uygun olarak yetkili tehlikeli atık toplama noktasına bertaraf edin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.	

TAŞIMA (ADR)

ADR SINIFI	UN NUMARASI	AMBALAJ GRUBU
3	UN1993	III

KULLANIM ALANLARI

Fotorezist ve elektronik kimyasalları	otomotiv ve endüstriyel boya	Serin ve havalandırılan yerde	ateşten uzakta	kabı sıkıca kapalı
ahşap vernik sistemleri	mürekkep formülasyonu			

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

SKU	NET	AMBALAJ	BRÜT AĞIRLIK
PMA-1L	1 L	Şişe	1051 g
PMA-5L	5 L	Bidon	5080 g
PMA-30L	30 L	Bidon	30330 g

YASAL NOT

Serbest — KKDİK Ek-17 kapsamında halka arz kısıtı yok

BU BELGENİN KAPSAMI

Bu form bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) değildir ve onun yerine geçmez. Güvenli kullanım, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılma ve bertaraf bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formu esas alınmalıdır.

Buradaki değerler tipik değerlerdir, bir şartname ya da parti analizi taahhüdü değildir; bağlayıcı olan tedarikçinin Güvenlik Bilgi Formu ve ilgili partinin analiz sertifikasıdır. Ürünün kullanıma uygunluğunu kendi koşullarında sınamak kullanıcının sorumluluğundadır.