

## Silikat 2 Modül 40 Bome

Sodium Silicate Solution (SiO<sub>2</sub>:Na<sub>2</sub>O ~2.0, 40 degrees Baume)

40 Baumé derişiminde, deterjan/kağıt/inşaat sektöründe kullanılan modül 2 sodyum silikat çözeltisi.

Diğer adlar: Sodyum Silikat 40 Bome, Su Camı (Waterglass) 40°Bé, Sodium Silicate Modulus 2, 40°Bé

### MADDE KİMLİĞİ VE ÖZELLİKLER

| CAS NO          | EC NO     | ANA BİLEŞEN CAS | FİZİKSEL HÂL |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 1344-09-8       | 215-687-4 | 1344-09-8       | Sıvı         |
| YOĞUNLUK (G/ML) |           |                 |              |
| 1,38            |           |                 |              |

### TEHLİKE BİLGİSİ



#### TEHLİKE

Cilt aşınması/tahrişi 1B - Ciddi göz hasarı 1

**H314** Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

### TAŞIMA (ADR)

ADR kapsamında tehlikeli madde değildir.

### KULLANIM ALANLARI

Deterjan formülasyonu (yapı taşı) Kağıt sanayi (ağartma, yapıştırma)

İnşaat - zemin enjeksiyonu/sağlamaştırma

Döküm sanayi bağlayıcısı

### SAKLAMA KOŞULLARI

Sıkı kapalı kapta/tankta saklayın

Asitlerden ve metallerden (alüminyum, çinko) uzak tutun

Dondan koruyun

### AMBALAJ SEÇENEKLERİ

| SKU      | NET | AMBALAJ | BRÜT AĞIRLIK |
|----------|-----|---------|--------------|
| TP-175-1 |     | Tanker  | —            |

### BU BELGENİN KAPSAMI

Bu form bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) değildir ve onun yerine geçmez. Güvenli kullanım, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılma ve bertaraf bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formu esas alınmalıdır.

Buradaki değerler tipik değerlerdir, bir şartname ya da parti analizi taahhüdü değildir; bağlayıcı olan tedarikçinin Güvenlik Bilgi Formu ve ilgili partinin analiz sertifikasıdır. Ürünün kullanıma uygunluğunu kendi koşullarında sinamak kullanıcının sorumluluğundadır.